

FORUS.20



Прожектор для освещения промышленных и спортивных объектов

Корпус:
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
30°, 60°, 90°, Asy: 45°, 40°×130°, 60°×130°

Цветовая темпеература:
3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Система управления:
On/Off, 1-10V

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Ударопрочность:
IK09

Пылевлагозащита:
IP66

Индекс цветопередачи:
CRI >80

Масса:
2.16 – 6.33 кг

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL700895	FORUS.20 50W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	50 Вт	252.6×337×55.2	220 В	30°, 60°, 90°, Asy: 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2.16
FL700900	FORUS.20 75W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	75 Вт	252.6×337×55.2	220 В	30°, 60°, 90°, Asy: 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2.16
FL700905	FORUS.20 100W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	100 Вт	252.6×337×55.2	220 В	30°, 60°, 90°, Asy: 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2.16
FL700910	FORUS.20 150W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	150 Вт	320.3×462.6×84.6	220 В	30°, 60°, 90°, 40°×130°, 60°×130°, Asy: 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	4.75
FL700915	FORUS.20 180W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	180 Вт	320.3×462.6×84.6	220 В	30°, 60°, 90°, 40°×130°, 60°×130°, Asy: 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	4.75
FL700920	FORUS.20 200W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	200 Вт	385.4×487.6×93.4	220 В	30°, 60°, 90°, Asy: 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	6.33
FL700925	FORUS.20 240W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	240 Вт	385.4×487.6×93.4	220 В	30°, 60°, 90°, 40°×130°, 60°×130°, Asy: 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	6.33
FL700930	FORUS.20 280W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	280 Вт	385.4×487.6×93.4	220 В	30°, 60°, 90°, 40°×130°, 60°×130°, Asy: 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	6.33