

FORUS.21



Подвесной промышленный светодиодный светильник

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

30°, 60°, 70°, 90°, 120°
- Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K
- Система управления:

On/Off, 1-10V, PWM, DALI
- Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Белый, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >75
- Масса:

3.4 – 10 кг
- Защита от перенапряжения:

>6.5 кВ

D260

D295

Кронштейн

Алюминиевый отражатель

Страховочный тросик

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PD800010	FORUS.21 100W 220V non-dim IP65	100 Вт	Ø260×136	220 В	30°, 60°, 90°, 120°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3.4
PD800015	FORUS.21 150W 220V non-dim IP65	150 Вт	Ø260×136	220 В	30°, 60°, 90°, 120°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3.8
PD800020	FORUS.21 200W 220V non-dim IP65	200 Вт	Ø260×136	220 В	30°, 60°, 90°, 120°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	4.5
PD800025	FORUS.21 340W 220V non-dim IP65	340 Вт	Ø295x140	220 В	70°, 90°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	10
PD800030A	FORUS.21 Алюминиевый отражатель			220 В			3.4
PD800040A	FORUS.21 Монтажная лира			220 В			3.4
PD800041A	FORUS.21 Страховочный тросик			220 В			3.4