

FORUS.25



Многофункциональный прожектор для акцентного освещения с регулируемым световым углом

Корпус:
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
10°–45°, 20°–60°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
–40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
24 В, 220 В

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:
IP66

Масса:
0.5 – 2 кг

SIZE 1

SIZE 3

SIZE 4

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL700955	FORUS.25 4W 24V/220V IP66 Single SIZE 1	4 Вт	Ø42×70	24 В, 220 В	10°–45°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	0.5
FL700965	FORUS.25 10W 24V/220V IP66 Single SIZE 3	10 Вт	Ø69×100	24 В, 220 В	20°–60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	1.5
FL700970	FORUS.25 15W 24V/220V IP66 Single SIZE 4	15 Вт	Ø85×125	24 В, 220 В	20°–60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	2