

FORUS.32



Многофункциональный мини-прожектор

Корпус: Литой алюминий с полиэфстерным порошковым покрытием	Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL	Блок питания: Внешний для 1-10V, DALI
Угол рассеивания: 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 12°, 15°, 20°, 24°, 25°, 30°, 36°, 40°, 45°, 60°, 6°×40°, 10°×30°, 10°×22°, 10°×20°, 15°×30°, 15°×55°, 20°×60°	Напряжение питания: 24 В, 220 В	
Цветовая темпеература: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, Red, Green, Blue, RGB, RGBW	Класс электрозащиты: Класс I, Класс III	
Система управления: On/Off, DMX-512, 0-10V, DALI	Пылевлагозащита: IP66	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Индекс цветопередачи: CRI >80	
	Масса: 0.8 – 3.5 кг	

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

SIZE 4

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL701135	FORUS.32 3W SINGLE 24V/220V IP66 SIZE1	3 Вт	50×63×100	24 В, 220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 15°, 20°, 24°, 36°, 60°, 10°×30°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, Red, Green, Blue	0.8
FL701140	FORUS.32 3W RGB DMX-512 24V IP66 SIZE1	3 Вт	50×63×100	24 В	15°, 25°, 60°, 15°×30°	RGB	0.8
FL701145	FORUS.32 3W RGBW DMX-512 24V IP66 SIZE1	3 Вт	50×63×100	24 В	15°, 25°, 60°, 15°×30°	RGBW	0.8
FL701150	FORUS.32 6W SINGLE 24V/220V IP66 SIZE2	6 Вт	70×85×121	24 В, 220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, Red, Green, Blue	1.4
FL701155	FORUS.32 9W RGB DMX-512 24V IP66 SIZE2	9 Вт	70×85×121	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	1.4
FL701160	FORUS.32 12W RGBW DMX-512 24V IP66 SIZE2	12 Вт	70×85×121	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	1.4
FL701165	FORUS.32 10W SINGLE 24V/220V IP66 SIZE3	10 Вт	88×103×156	24 В, 220 В	1°, 3°, 6°, 10°, 12°, 20°, 40°, 6°×40°, 10°×20°, 10°×30°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, Red, Green, Blue	2
FL701170	FORUS.32 14W RGB DMX-512 24V IP66 SIZE3	14 Вт	88×103×156	24 В	20°, 40°	RGB	2
FL701175	FORUS.32 16W RGBW DMX-512 24V IP66 SIZE3	16 Вт	88×103×156	24 В	20°, 40°	RGBW	2
FL701180	FORUS.32 18W SINGLE 24V/220V IP66 SIZE4	18 Вт	110×127×194	24 В, 220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, Red, Green, Blue	3.5
FL701185	FORUS.32 24W RGB DMX-512 24V IP66 SIZE4	24 Вт	110×127×194	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	3.5
FL701190	FORUS.32 32W RGBW DMX-512 24V IP66 SIZE4	32 Вт	110×127×194	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	3.5
FL701192A	FORUS.32 Сотовая решетка FORUS.32			24 В			0.8