

GAMMA.07



Подвесной светильник

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской, Поликарбонат, Алюминий

Угол рассеивания:

50°, 60°, 90°, 120°

Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off, 1-10V, DALI

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Серый

Напряжение питания:

220 В, 224 В, 225 В,

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Ударопрочность:

IK08

Пылевлагозащита:

IP66

Индекс цветопередачи:

CRI >80

Масса:

4.5 – 6.9 кг

Материал оптики:

Поликарбонат

Крепление:

Кольцо, труба, кронштейн

GAMMA.07

Рассеиватель

Отражатель

Кронштейн

Страховочная цепь

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
IS100155	GAMMA.07 100W 220V IP66 SIZE1	100 Вт	Ø380×163	224 В	60°, 90°, 120°	3000K, 4000K, 5000K	4.5
IS100160	GAMMA.07 120W 220V IP66 SIZE1	120 Вт	Ø380×163	225 В	60°, 90°, 120°	3000K, 4000K, 5000K	4.5
IS100165	GAMMA.07 150W 220V IP66 SIZE1	150 Вт	Ø380×163	220 В	60°, 90°, 120°	3000K, 4000K, 5000K	4.5
IS100170	GAMMA.07 200W 220V IP66 SIZE2	200 Вт	Ø489×200	220 В	50°, 90°, 120°	3000K, 4000K, 5000K	6.9
IS100174A	GAMMA.07 Рассеиватель						4.5
IS100175A	GAMMA.07 Отражатель						4.5
IS100180A	GAMMA.07 Кронштейн						4.5
IS100185A	GAMMA.07 Страховочная цепь						4.5