

LYRA.02



Встраиваемый светодиодный светильник для создания акцентов на лестницах и стенах

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL	Стекло: Закаленное стекло 3 мм
Угол рассеивания: 120°	Напряжение питания: 24 В, 220 В	Монтажный короб: ABS пластик
Цветовая темпеература: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue	Класс электрозащиты: Класс I, Класс III	
Система управления: On/Off	Ударопрочность: IK08	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP65	
	Индекс цветопередачи: CRI >80	
	Масса: 0.5 – 1.1 кг	

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

TYPE 7

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
RW900041	LYRA.02 2W 24V/220V IP65 SINGLE TYPE 1	2 Вт	171×106×65	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.7
RW900046	LYRA.02 1.5W 24V/220V IP65 SINGLE TYPE 2	1.5 Вт	106×171×65	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.7
RW900051	LYRA.02 1.5W 24V/220V IP65 SINGLE TYPE 3	1.5 Вт	120×120×75	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.9
RW900056	LYRA.02 2.5W 24V/220V IP65 SINGLE TYPE 4	2.5 Вт	160×160×65	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue	1.1
RW900061	LYRA.02 1.5W 24V/220V IP65 SINGLE TYPE 5	1.5 Вт	95×95×50	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.6
RW900066	LYRA.02 1.5W 24V/220V IP65 SINGLE TYPE 6	1.5 Вт	145×45×45	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.5
RW900071	LYRA.02 3W 24V/220V IP65 SINGLE TYPE 7	3 Вт	102×102×59	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.7