

# OSIRIS.01

IP65

Светильник для архитектурного освещения

Корпус:

Литой алюминий с полиэфстерным порошковым покрытием

Угол рассеивания:

6°, 12°, 15°, 20°, 24°, 30°45°, 36°, 60°, 5°×20°, 10°×70°

Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

Система управления:

On/Off, 0-10V, DALI

Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Белый, RAL

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP65

Масса:

1.5 – 5 кг

SINGLE SIZE 1

TWINSIZE 1

SINGLE SIZE 2

TWINSIZE 2

| Артикул  | Наименование                          | Мощность | Размеры, мм | Напряжение  | Угол рассеивания                           | Цветовая температура                     | Масса, кг |
|----------|---------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| WL300010 | OSIRIS.01 SINGLE 10W 220V IP65 SIZE 1 | 10 Вт    | Ø100×220    | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60°                         | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 1.5       |
| WL300015 | OSIRIS.01 SINGLE 20W 220V IP65 SIZE 1 | 20 Вт    | Ø100×220    | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60°                         | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 1.5       |
| WL300020 | OSIRIS.01 TWIN 2x10W 220V IP65 SIZE 1 | 10 Вт x2 | Ø100×270    | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60°                         | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 3         |
| WL300025 | OSIRIS.01 TWIN 2x20W 220V IP65 SIZE 1 | 20 Вт x2 | Ø100×270    | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60°                         | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 3         |
| WL300030 | OSIRIS.01 SINGLE 30W 220V IP65 SIZE 2 | 30 Вт    | Ø155×320    | 24 В, 220 В | 6°, 12°, 20°, 30°45°, 60°, 10°×70°, 5°×20° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 3.5       |
| WL300035 | OSIRIS.01 SINGLE 50W 220V IP65 SIZE 2 | 50 Вт    | Ø155×320    | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60°                         | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 3.5       |
| WL300040 | OSIRIS.01 TWIN 2x30W 220V IP65 SIZE 2 | 30 Вт x2 | Ø155×371    | 24 В, 220 В | 6°, 12°, 20°, 30°45°, 60°, 10°×70°, 5°×20° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 5         |
| WL300045 | OSIRIS.01 TWIN 2x30W 220V IP65 SIZE 2 | 30 Вт x2 | Ø155×371    | 24 В, 220 В | 6°, 12°, 20°, 30°45°, 60°, 10°×70°, 5°×20° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 5         |