

OSIRIS.02



Светильники для архитектурного освещения оконных проемов

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, RAL	Блок питания: Внешний, 24 В
Угол рассеивания: 3°×180°	Напряжение питания: 24 В (внешний блок питания)	
Цветовая темпеература: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, RGB, RGBW	Класс электрозащиты: Класс III	
Система управления: On/Off, DMX-512	Пылевлагозащита: IP66	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Масса: 0.6 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL300065	OSIRIS.02 6W SINGLE 24V/220V IP66	6 Вт	100×68×70	24 В (внешний блок питания)	3°×180°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.6
WL300070	OSIRIS.02 6W RGB DMX-512 24V IP66	6 Вт	100×68×70	24 В (внешний блок питания)	3°×180°	RGB	0.6
WL300075	OSIRIS.02 8W RGBW DMX-512 24V IP66	8 Вт	100×68×70	24 В (внешний блок питания)	3°×180°	RGBW	0.6