

OSIRIS.03

DOWN



Настенный светильник для акцентного и архитектурного освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Черный, Белый, RAL
- Напряжение питания:

24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Пылевлагозащита:

IP65
- Масса:

1.5 – 2.1 кг
- Система управления:

On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

DOWN SIZE 1

DOWN QUADRO SIZE 1

DOWN SIZE 2

DOWN QUADRO SIZE 2

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL300080	OSIRIS.03 DOWN SIZE 1 10W SINGLE 220V IP65	10 Вт	Ø86×150	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К	1.5
WL300081	OSIRIS.03 DOWN SIZE 1 12W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	12 Вт	Ø86×150	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	1.5
WL300082	OSIRIS.03 DOWN SIZE 1 15W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	15 Вт	Ø86×150	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	1.5
WL300083	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 1 10W SINGLE 220V IP65	10 Вт	86×86×150	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К	1.5
WL300084	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 1 12W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	12 Вт	86×86×150	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	1.5
WL300085	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 1 15W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	15 Вт	86×86×150	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	1.5
WL300086	OSIRIS.03 DOWN SIZE 2 30W SINGLE 220V IP65	30 Вт	Ø105×170	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К	2.1
WL300087	OSIRIS.03 DOWN SIZE 2 30W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	30 Вт	Ø105×170	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	2.1
WL300088	OSIRIS.03 DOWN SIZE 2 40W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	40 Вт	Ø105×170	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	2.1
WL300089	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 2 30W SINGLE 220V IP65	30 Вт	105×105×170	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К	2.1
WL300090	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 2 30W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	30 Вт	105×105×170	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	2.1
WL300091	OSIRIS.03 DOWN QUADRO SIZE 2 40W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	40 Вт	105×105×170	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	2.1