

OSIRIS.03

UP/DOWN

Настенный светильник для акцентного и архитектурного освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°

Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, RGB, RGBW

Система управления:

On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512

Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Белый, RAL

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP65

Масса:

2.1 – 2.5 кг



UP/DOWN SIZE 1

UP/DOWN QUADRO SIZE 1

UP/DOWN SIZE 2

UP/DOWN QUADRO SIZE 2

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL300098	OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 1 2X12W SINGLE 220V IP65	24 Вт	Ø86×200	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2.1
WL300099	OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 1 2X12W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	24 Вт	Ø86×200	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	2.1
WL300100	OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 1 2X12W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	24 Вт	Ø86×200	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	2.1
WL300101	OSIRIS.03 UP/DOWN QUADRO SIZE 1 2X12W SINGLE 220V IP65	24 Вт	86×86×200	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2.1
WL300102	OSIRIS.03 UP/DOWN QUADRO SIZE 1 2X12W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	24 Вт	86×86×200	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	2.1
WL300103	OSIRIS.03 UP/DOWN QUADRO SIZE 1 2X12W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	24 Вт	86×86×200	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	2.1
WL300104	OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 2 2X18W SINGLE 220V IP65	36 Вт	Ø105×220	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2.5
WL300105	OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 2 2X18W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	36 Вт	Ø105×220	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	2.5
WL300106	OSIRIS.03 UP/DOWN SIZE 2 2X24W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	48 Вт	Ø105×220	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	2.5
WL300107	OSIRIS.03 UP/DOWN QUADRO SIZE 2 2X18W SINGLE 220V IP65	36 Вт	105×105×220	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2.5
WL300108	OSIRIS.03 UP/DOWN QUADRO SIZE 2 2X18W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	36 Вт	105×105×220	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	2.5
WL300109	OSIRIS.03 UP/DOWN QUADRO SIZE 2 2X24W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	48 Вт	105×105×220	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	2.5