

OSIRIS.05

IP65

Настенный светодиодный светильник для фасадного освещения

Корпус:
Литой алюминий с полиэстерным
порошковым покрытием

Угол рассеивания:
87°×75°, 93°×75°, 97°×99°, 100°×100°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
1.5 – 3.3 кг

SINGLE

TWIN

QUADRO SINGLE

QUADRO TWIN

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL3001503x1	OSIRIS.05 SINGLE 1x7,5W 220V IP65	7.5 Вт	200×100×120	220 В	97°×99°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.5
WL300155	OSIRIS.05 TWIN 2x7,5W 220V IP65	15 Вт	200×100×120	220 В	97°×99°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.7
WL300160	OSIRIS.05 SINGLE 1x12W 220V IP65	12 Вт	300×100×120	220 В	100°×100°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2.2
WL300165	OSIRIS.05 TWIN 2x12W 220V IP65	24 Вт	300×100×120	220 В	100°×100°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2.5
WL300170	OSIRIS.05 QUADRO SINGLE 1x6W 220V IP65	6 Вт	150×150×75	220 В	87°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.7
WL300175	OSIRIS.05 QUADRO TWIN 2x6W 220V IP65	12 Вт	150×150×75	220 В	87°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2
WL300180	OSIRIS.05 QUADRO SINGLE 1x10W 220V IP65	10 Вт	200×200×85	220 В	93°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	3
WL300185	OSIRIS.05 QUADRO TWIN 2x10W 220V IP65	20 Вт	200×200×85	220 В	93°×75°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	3.3