GROSSLUX
энергия света

OSIRIS.06

RGB RGBW IP65

Декоративный светодиодный настенный светильник для архитектурного освещения

Корпус:
Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:
2°, 20°, 30°, 60°

Цветовая темпеература:
3000K, 4000K, 5000K, RED/GREEN/BLUE/YELLOW/RGBW/AMBER, RGB, RGBW

Система управления:
On/Off, DMX-512

Рабочая температура:
–40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
24 В, 220 В

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
0.58 кг

Type 1 (1 beam)

Type 2A (2 beams)

Type 2B (2 beams)

Type 3 (3 beams)

Type4 (4 beams)

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL300190	OSIRIS.06 TWO BEAM 4W 220V IP65 SINGLE	4 Вт	129×129×71	220 В	2°, 20°, 30°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	0.58
WL300195	OSIRIS.06 TWO BEAM 4W RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER 220V IP65	4 Вт	129×129×71	220 В	2°, 20°, 30°, 60°	RED/GREEN/BLUE/YELLOW/RGBW/AMBER	0.58
WL300200	OSIRIS.06 4 BEAM 8W 220V IP65 SINGLE	8 Вт	129×129×71	220 В	2°, 20°, 30°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	0.58
WL300205	OSIRIS.06 4 BEAM 8W RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER 220V IP65	8 Вт	129×129×71	220 В	2°, 20°, 30°, 60°	RED/GREEN/BLUE/YELLOW/RGBW/AMBER	0.58
WL300210	OSIRIS.06 4 BEAM 14W RGB DMX-512 24V IP65	14 Вт	129×129×71	24 В	2°, 20°, 30°, 60°	RGB	0.58
WL300215	OSIRIS.06 4 BEAM 14W RGBW DMX-512 24V IP65	14 Вт	129×129×71	24 В	2°, 20°, 30°, 60°	RGBW	0.58