

OSIRIS.14



Светодиодный светильник со специальной линзой для декоративного освещения и создания особого эффекта на фасаде

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Цвет корпуса:

Черный, RAL

Блок питания:

Внешний

Напряжение питания:

24 В (внешний блок питания)

Класс электрозащиты:

Класс III

Пылевлагозащита:

IP66

Масса:

0,6 – 1 кг

Угол рассеивания:

360°×10°

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, RGB, RGBW

Система управления:

DMX-512

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL300430	OSIRIS.14 6W SINGLE 24V IP66	6 Вт	Ø110×52	24 В (внешний блок питания)	360°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.6
WL300435	OSIRIS.14 9W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66	9 Вт	Ø110×52	24 В (внешний блок питания)	360°×10°	RGB	0.6
WL300440	OSIRIS.14 12W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66	12 Вт	Ø110×52	24 В (внешний блок питания)	360°×10°	RGBW	0.6
WL300445	OSIRIS.14 6W SINGLE 24V IP66	6 Вт	Ø110×87	24 В (внешний блок питания)	360°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	1
WL300450	OSIRIS.14 9W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66	9 Вт	Ø110×87	24 В (внешний блок питания)	360°×10°	RGB	1
WL300455	OSIRIS.14 12W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66	12 Вт	Ø110×87	24 В (внешний блок питания)	360°×10°	RGBW	1