

OSIRIS.24

IP66

Настенный светодиодный светильник для архитектурного освещения

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:

Asy

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Пылевлагозащита:

IP66

Масса:

1.7 – 3.5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL300580	OSIRIS.24 10W 220V IP66 SIZE 1	10 Вт	196×186×96	220 В	Asy	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.7
WL300585	OSIRIS.24 20W 220V IP66 SIZE 1	20 Вт	196×186×96	220 В	Asy	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.7
WL300590	OSIRIS.24 30W 220V IP66 SIZE 1	30 Вт	196×186×96	220 В	Asy	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.7
WL300595	OSIRIS.24 40W 220V IP66 SIZE 2	40 Вт	282×205×125	220 В	Asy	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	3.5
WL300600	OSIRIS.24 70W 220V IP66 SIZE 2	70 Вт	282×205×125	220 В	Asy	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	3.5