

OSIRIS.26

IP65

Декоративный настенный светильник

Корпус:
Литой алюминий с полиэфстерным
порошковым покрытием

Угол рассеивания:
15°, 24°, 36°, 60°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, RAL

Напряжение питания:
24 В, 220 В

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
0.5 – 3.5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL300615	OSIRIS.26 DOWN SIZE1 5W SINGLE 24V/220V IP65	5 Вт	Ø50×120	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	0.5
WL300620	OSIRIS.26 DOWN SIZE2 10W SINGLE 24V/220V IP65	10 Вт	Ø60×140	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	1
WL300625	OSIRIS.26 DOWN SIZE3 15W SINGLE 24V/220V IP65	15 Вт	Ø75×170	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	2
WL300630	OSIRIS.26 DOWN SIZE4 20W SINGLE 24V/220V IP65	20 Вт	Ø100×220	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	3
WL300635	OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE1 2x4W SINGLE 24V/220V IP65	4 Вт x2	Ø50×160	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	0.8
WL300640	OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE2 2x8W SINGLE 24V/220V IP65	8 Вт x2	Ø60×180	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	1.5
WL300645	OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE3 2x14W SINGLE 24V/220V IP65	14 Вт x2	Ø75×240	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	2.5
WL300650	OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE4 2x19W SINGLE 24V/220V IP65	19 Вт x2	Ø100×280	24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	3.5