

# OSIRIS.29

IP65

Светодиодный светильник для архитектурного освещения

**Корпус:**  
Литой алюминий с полиэфстерным  
порошковым покрытием

**Угол рассеивания:**  
120°

**Цветовая темпеература:**  
2700K, 3000K, 4000K

**Система управления:**  
On/Off

**Рабочая температура:**  
-40°C ~ +50°C

**Цвет корпуса:**  
Черный, Серый, RAL

**Напряжение питания:**  
24 В, 220 В

**Класс электрозащиты:**  
Класс I, Класс III

**Пылевлагозащита:**  
IP65

**Масса:**  
0.3 – 0.4 кг

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

| Артикул  | Наименование                             | Мощность | Размеры, мм | Напряжение  | Угол рассеивания | Цветовая температура | Масса, кг |
|----------|------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-----------|
| WL300725 | OSIRIS.29 6W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 1 | 6 Вт     | Ø150×36     | 24 В, 220 В | 120°             | 2700K, 3000K, 4000K  | 0.3       |
| WL300730 | OSIRIS.29 6W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 2 | 6 Вт     | 150×150×36  | 24 В, 220 В | 120°             | 2700K, 3000K, 4000K  | 0.3       |
| WL300735 | OSIRIS.29 9W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 3 | 9 Вт     | 250×250×35  | 24 В, 220 В | 120°             | 2700K, 3000K, 4000K  | 0.4       |
| WL300740 | OSIRIS.29 6W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 4 | 6 Вт     | 200×90×36   | 24 В, 220 В | 120°             | 2700K, 3000K, 4000K  | 0.3       |