

OSIRIS.36

IP65

Декоративный светодиодный настенный светильник для архитектурного освещения

Корпус:
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°

Цветовая темпеература:
3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
24 В, 220 В

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
0.8 – 1.45 кг

2 beams

3 beams

4 beams

6 beams

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL301057	OSIRIS.36 2x3W 24V/220V IP65 2 beams	6 Вт	120×120×60	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	0.8
WL301058	OSIRIS.36 3x3W 24V/220V IP65 3 beams	9 Вт	120×120×60	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	0.8
WL301059	OSIRIS.36 4x3W 24V/220V IP66 4 beams	12 Вт	120×120×60	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	0.8
WL301052	OSIRIS.36 18W 24V/220V IP65 6 beams	18 Вт	120×120×100	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	1.45