

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

# REEF.01



## Светильник для подводного освещения

<b>Корпус:</b> Нержавеющая сталь	<b>Цвет корпуса:</b> Металлик	<b>Стекло:</b> Закаленное стекло толщиной 8 мм
<b>Угол рассеивания:</b> 15°, 30°, 45°, 60°	<b>Напряжение питания:</b> 12 В, 24 В	<b>Глубина погружения:</b> до 3 м
<b>Цветовая темпеература:</b> 3000К, 4000К, 5000К, 6500К, R, G, B, RGB, RGBW	<b>Класс электрозащиты:</b> Класс III	
<b>Система управления:</b> On/Off, DMX-512 (внешний блок)	<b>Ударопрочность:</b> IK08	
<b>Рабочая температура:</b> -40°C ~ +50°C	<b>Пылевлагозащита:</b> IP68	
	<b>Масса:</b> 1 – 2.5 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
UW100010	REEF.01 3W 12V/24V IP68 SINGLE SIZE1	3 Вт	Ø100x33	12 В, 24 В	15°, 30°, 45°, 60°	3000К, 4000К, 5000К, 6500К, R, G, B	1
UW100015	REEF.01 3W 12V/24V IP68 DMX-512 RGB SIZE1	3 Вт	Ø100x33	12 В, 24 В	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	1
UW100020	REEF.01 3W 12V/24V IP68 DMX-512 RGBW SIZE1	3 Вт	Ø100x33	12 В, 24 В	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	1
UW100025	REEF.01 18W 12V/24V IP68 SINGLE SIZE2	18 Вт	Ø150x47	12 В, 24 В	15°, 30°, 45°, 60°	3000К, 4000К, 5000К, 6500К, R, G, B	1.5
UW100030	REEF.01 18W 12V/24V IP68 DMX-512 RGB SIZE2	18 Вт	Ø150x47	12 В, 24 В	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	1.5
UW100035	REEF.01 18W 12V/24V IP68 DMX-512 RGBW SIZE2	18 Вт	Ø150x47	12 В, 24 В	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	1.5
UW100040	REEF.01 25W 12V/24V IP68 SINGLE SIZE3	25 Вт	Ø180x47	12 В, 24 В	15°, 30°, 45°, 60°	3000К, 4000К, 5000К, 6500К, R, G, B	2.5
UW100045	REEF.01 25W 12V/24V IP68 DMX-512 RGB SIZE3	25 Вт	Ø180x47	12 В, 24 В	15°, 30°, 45°, 60°	RGB	2.5
UW100050	REEF.01 25W 12V/24V IP68 DMX-512 RGBW SIZE3	25 Вт	Ø180x47	12 В, 24 В	15°, 30°, 45°, 60°	RGBW	2.5