

TYPE1 650мм

TYPE1 800мм

TYPE1 1000мм

TYPE2 1000мм

TERRY.01

BOLLARD

IP65

IK08

Светодиодный светильник

Корпус:

Литой алюминий с полиэфирным порошковым покрытием

Угол рассеивания:

120°

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Ударопрочность:

IK08

Пылевлагозащита:

IP65

Индекс цветопередачи:

CRI >80

Масса:

1-2 кг

Стекло:

ПММА

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100005	TERRY.01 12W 650mm 220V IP65 BOLLARD TYPE1	12 Вт	Ø50×650	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100010	TERRY.01 12W 800mm 220V IP65 BOLLARD TYPE1	12 Вт	Ø50×800	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.2
MD100015	TERRY.01 12W 1000mm 220V P65 BOLLARD TYPE1	12 Вт	Ø50×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.5
MD100020	TERRY.01 12W 1000mm 220V P65 BOLLARD TYPE2	12 Вт	50×620×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	2