

VERGE.48



Светильник для ландшафтного освещения

- Корпус:

Литой алюминий с полиэстерным порошковым покрытием
- Угол рассеивания:

120°
- Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 6000K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Белый, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP65
- Масса:

1 – 4.5 кг

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
BR600565	VERGE.48 WALL 3W SINGLE 220V IP65 TYPE1	3 Вт	Ø40×195	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	1
BR600570	VERGE.48 400mm 3W SINGLE 220V IP65 TYPE2	3 Вт	Ø40×400	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	2.5
BR600575	VERGE.48 800mm 6W SINGLE 220V IP65 TYPE3	3 Вт x2	Ø40×800	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	3.5
BR600580	VERGE.48 1200mm 9W SINGLE 220V IP65 TYPE4	3 Вт x2	Ø40×1200	220 В	120°	3000K, 4000K, 6000K	4.5