

GAMMA.10

IP65

Потолочный светильник для промышленного освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

90°
- Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Белый
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP65
- Масса:

6.2 – 6.5 кг
- Варианты крепления:

Встраиваемый монтаж, крепление к поверхности, U-образный кронштейн, крепление к трубе

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
IS100225	GAMMA.10 100W 220V IP65 TYPE1	100 Вт	410×410×96	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.2
IS100230	GAMMA.10 150W 220V IP65 TYPE1	150 Вт	410×410×96	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.5
IS100240	GAMMA.10 100W 220V IP65 TYPE2	100 Вт	340×340×119	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.2
IS100245	GAMMA.10 150W 220V IP65 TYPE2	150 Вт	340×340×119	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.5