

AURA.20



Гибкий линейный светильник для архитектурного освещения

Корпус:
Герметичный литой силиконовый корпус

Цвет корпуса:
Белый

Минимальный отрезок:
100 мм

Угол рассеивания:
360°

Напряжение питания:
24 В

Максимальная длина:
5 м

Цветовая температура:
2500K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, TD

Класс электрозащиты:
Класс III

Минимальный диаметр изгиба:
200 мм

Система управления:
On/Off, PWM, 1-10V, DALI

Пылевлагозащита:
IP67, 68

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Масса:
0.4 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN101155	AURA.20 1000mm 15W 24V IP67 SINGLE	15 Вт	1000×Ø24	24 В	360°	2500K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.4
LN101160A	AURA.20 Профиль пластиковый прозрачный		1000×27×30				
LN101165A	AURA.20 Клипса пластиковая прозрачная		30×27×30				
LN101170A	AURA.20 Клипса пластиковая прозрачная		50×30×31.6				
LN100455A	AURA.20 Коннектор IP68						
LN100470A	AURA.20 Концевая заглушка IP68						