

1 LINE

2 LINES

4 LINES

12 LINES

CRATER.09

IP67

IK10

Светодиодный светильник, встраиваемый в грунт, с вариацией по количеству лучей

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:

60°, 2×60°, 4×60°, 12×15°

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Металлик

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Ударопрочность:

IK10

Пылевлагозащита:

IP67

Масса:

0.85 кг

Материал крышки:

Нержавеющая сталь 2 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500380	CRATER.09 3W SINGLE 24V/220V IP67 1 LINE	3 Вт	Ø90×92	24 В, 220 В	60°	3000K, 4000K, 5000K	0.85
GR500385	CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 2 LINES	4 Вт	Ø90×92	24 В, 220 В	2×60°	3000K, 4000K, 5000K	0.85
GR500395	CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 4 LINES	4 Вт	Ø90×92	24 В, 220 В	4×60°	3000K, 4000K, 5000K	0.85
GR500405	CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 12 LINES	4 Вт	Ø90×92	24 В, 220 В	12×15°	3000K, 4000K, 5000K	0.85