

AMBRA.19

IP65

Уличный светодиодный светильник для освещения парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:

60°, 90°, Road Type

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Пылевлагозащита:

IP65

Масса:

11 кг

Крепление:

На опору Ø76 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700705	AMBRA.19 60W 220V IP65	60 Вт	Ø750×500 / Ø76	220 В	60°, 90°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	11
PL700710	AMBRA.19 80W 220V IP65	80 Вт	Ø750×500 / Ø76	220 В	60°, 90°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	11
PL700715	AMBRA.19 100W 220V IP65	100 Вт	Ø750×500 / Ø76	220 В	60°, 90°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	11