

# CRATER.05



Type 1

Type 2

Type 3

## Встраиваемые грунтовые светильники для ландшафтного освещения

### Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

### Цвет корпуса:

Металлик

### Угол рассеивания:

8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°

### Напряжение питания:

12 В, 24 В, 220 В

### Цветовая температура:

2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB

### Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

### Система управления:

On/Off, DMX-512

### Ударопрочность:

IK09

### Пылевлагозащита:

IP67

### Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

### Масса:

0.85 – 1.5 кг

### Стекло:

Закаленное стекло толщиной 8 мм

### Кабельный ввод:

IP68, PG-9

### Фронтальная крышка:

Нержавеющая сталь

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500245	CRATER.05 3,5W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	3.5 Вт	Ø110×100	12 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0.85
GR500250	CRATER.05 3,5W 12V IP67 RGB TYPE 1	3.5 Вт	Ø110×100	12 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	0.85
GR500255	CRATER.05 6W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	6 Вт	Ø110×100	12 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0.85
GR500260	CRATER.05 6W 12V IP67 RGB TYPE 1	6 Вт	Ø110×100	12 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	0.85
GR500265	CRATER.05 12W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 2	12 Вт	Ø130×116	12 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1
GR500270	CRATER.05 12W 12V/24V IP67 RGB TYPE 2	12 Вт	Ø130×116	12 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	1
GR500275	CRATER.05 16W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 3	16 Вт	Ø150×118	12 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1.5
GR500280	CRATER.05 16W 12V/24V IP67 RGB TYPE 3	16 Вт	Ø150×118	12 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	1.5