

DALTA.08



Встраиваемый в потолок светильник

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Металлик
- Напряжение питания:

12 В, 24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Пылевлагозащита:

IP67
- Масса:

0.85 – 1.5 кг
- Стекло:

Закаленное стекло толщиной 8 мм
- Фронтальная крышка:

Нержавеющая сталь
- Угол рассеивания:

5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×60°, 15°×30°, 25°×10°
- Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Рабочая температура:

–40°C ~ +50°C

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400293	DALTA.08 3.5W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	3.5 Вт	Ø110×69	12 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.85
CL400295	DALTA.08 3.5W 12V IP67 RGB TYPE 1	3.5 Вт	Ø110×69	12 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	RGB	0.85
CL400300	DALTA.08 6W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	6 Вт	Ø110×69	12 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.85
CL400305	DALTA.08 6W 12V IP67 RGB TYPE 1	6 Вт	Ø110×69	12 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 25°×10°	RGB	0.85
CL400310	DALTA.08 12W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 2	12 Вт	Ø130×84	12 В, 24 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 25°×10°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1
CL400315	DALTA.08 12W 12V/24V IP67 RGB TYPE 2	12 Вт	Ø130×84	12 В, 24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 25°×10°	RGB	1
CL400320	DALTA.08 16W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 3	16 Вт	Ø150×86	12 В, 24 В, 220 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.5
CL400325	DALTA.08 16W 12V/24V IP67 RGB TYPE 3	16 Вт	Ø150×86	12 В, 24 В	5°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	1.5