

OSIRIS.26

IP65

Настенный светильник для фасадного освещения

Корпус:

Литой алюминий с полиэфирным порошковым покрытием

Цвет корпуса:

Черный, RAL

Угол рассеивания:

15°, 24°, 36°, 60°

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Цветовая температура:

2700К, 3000К, 4000К, 5700К

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Система управления:

On/Off

Пылевлагозащита:

IP65

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Масса:

0.5 – 3.5 кг

| Артикул | Наименование | Мощность | Размеры, мм | Напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура | Масса, кг |
|----------|--|----------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| WL300615 | OSIRIS.26 DOWN SIZE1 5W SINGLE 24V/220V IP65 | 5 Вт | Ø50×120 | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5700К | 0.5 |
| WL300620 | OSIRIS.26 DOWN SIZE2 10W SINGLE 24V/220V IP65 | 10 Вт | Ø60×140 | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5700К | 1 |
| WL300625 | OSIRIS.26 DOWN SIZE3 15W SINGLE 24V/220V IP65 | 15 Вт | Ø75×170 | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5700К | 2 |
| WL300630 | OSIRIS.26 DOWN SIZE4 20W SINGLE 24V/220V IP65 | 20 Вт | Ø100×220 | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5700К | 3 |
| WL300635 | OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE1 2x4W SINGLE 24V/220V IP65 | 4 Вт x2 | Ø50×160 | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5700К | 0.8 |
| WL300640 | OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE2 2x8W SINGLE 24V/220V IP65 | 8 Вт x2 | Ø60×180 | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5700К | 1.5 |
| WL300645 | OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE3 2x14W SINGLE 24V/220V IP65 | 14 Вт x2 | Ø75×240 | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5700К | 2.5 |
| WL300650 | OSIRIS.26 UP/DOWN SIZE4 2x19W SINGLE 24V/220V IP65 | 19 Вт x2 | Ø100×280 | 24 В, 220 В | 15°, 24°, 36°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5700К | 3.5 |