

SIZE 1

SIZE 1 в коробе

SIZE 2

SIZE 2 в коробе

CRATER.03 ROUND



Серия встраиваемых светильников для монтажа в брусчатку и пешеходные зоны

Корпус:

Корпус из нержавеющей стали, верхняя часть из высокопрочного закаленного стекла

Цвет корпуса:

Металлик

Угол рассеивания:

120°

Напряжение питания:

24 В

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue, RGBW

Класс электрозащиты:

Класс III

Ударопрочность:

IK10

Система управления:

On/Off, DMX-512

Пылевлагозащита:

IP67

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Масса:

1.5 – 5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR501270	CRATER.03 ROUND 1.3W 24V IP67 SINGLE SIZE1	1.3 Вт	Ø67×55	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue	1.5
GR501275	CRATER.03 ROUND 1.3W 24V IP67 DMX-512 RGBW SIZE1	1.3 Вт	Ø67×55	24 В	120°	RGBW	1.5
GR501280	CRATER.03 ROUND 2.6W 24V IP67 SINGLE SIZE2	2.6 Вт	Ø200×55	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue	5
GR501285	CRATER.03 ROUND 2.6W 24V IP67 DMX-512 RGBW SIZE2	2.6 Вт	Ø200×55	24 В	120°	RGBW	5