

0,5 W

2 W

6 W

CRATER.06



Серия встраиваемых грунтовых светильников

Корпус: Алюминий, Сталь	Цвет корпуса: Металлик	Стекло: Закаленное стекло толщиной 8 мм
Угол рассеивания: 8°, 12°, 12.5°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 120°, Wallwasher 45°, 15°×60°	Напряжение питания: 12 В, 24 В, 220 В	Кабельный ввод: IP68, PG-9 медь
Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB, RGBW	Класс электрозащиты: Класс I, Класс III	
Система управления: On/Off, DMX-512	Ударопрочность: IK10	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP67	
	Масса: 0.1 – 0.25 кг	

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500285	CRATER.06 0,5W 12V/24V IP67 SINGLE	0.5 Вт	Ø30×47	12 В, 24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.1
GR500290	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 SINGLE	2 Вт	Ø50×52	12 В, 24 В	12.5°, 20°, 30°, 45°, 120°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.15
GR500295	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 RGB	2 Вт	Ø50×52	12 В, 24 В	12.5°, 20°, 30°, 45°, 120°	RGB	0.15
GR500296	CRATER.06 6W 24V/220V IP67 SINGLE	6 Вт	Ø62×87	24 В, 220 В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, Wallwasher 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.25
GR500297	CRATER.06 6W 12V/24V IP67 RGB	6 Вт	Ø62×87	12 В, 24 В	15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	0.2