

FORUS.05

SIZE 3



Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения с широким диапазоном мощности и оптикой для самых разных задач

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP66
- Масса:

5.7 кг
- Угол рассеивания:

3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°
- Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K, RGB 3in1, RGBW 4in1
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Крепление:

Крепление к опоре, опора-столбик, установочная в грунт чаша

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL200440	FORUS.05 55W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	55 Вт	Ø240×170	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	5.7
FL200445	FORUS.05 55W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 3	55 Вт	Ø240×170	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB 3in1	5.7
FL200450	FORUS.05 60W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	60 Вт	Ø240×170	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	5.7
FL200455	FORUS.05 60W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 3	60 Вт	Ø240×170	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB 3in1	5.7
FL200460	FORUS.05 60W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 3	60 Вт	Ø240×170	220 В	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	5.7
FL200465	FORUS.05 80W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	80 Вт	Ø240×170	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	5.7
FL200470	FORUS.05 80W RGB DMX-512 220V IP66 SIZE 3	80 Вт	Ø240×170	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB 3in1	5.7
FL200475	FORUS.05 80W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 3	80 Вт	Ø240×170	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	5.7
FL200476	FORUS.05 95W RGBW DMX-512 220V IP66 SIZE 3	95 Вт	Ø240×170	220 В	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW 4in1	5.7