

# GAMMA.10

IP65

Потолочный светильник для промышленного освещения

**Корпус:**

Литой под давлением алюминий,  
покрытый полиэстерной порошковой  
краской

**Угол рассеивания:**

90°

**Цветовая температура:**

3000K, 4000K, 5000K

**Система управления:**

On/Off

**Рабочая температура:**

-40°C ~ +50°C

**Цвет корпуса:**

Белый

**Напряжение питания:**

220 В

**Класс электрозащиты:**

Класс I

**Пылевлагозащита:**

IP65

**Масса:**

6.2 – 6.5 кг

**Варианты крепления:**

Встраиваемый монтаж, крепление к  
поверхности, U-образный кронштейн,  
крепление к трубе

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
IS100225	GAMMA.10 100W 220V IP65 TYPE1	100 Вт	420×420×96	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.2
IS100230	GAMMA.10 150W 220V IP65 TYPE1	150 Вт	420×420×96	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.5
IS100240	GAMMA.10 100W 220V IP65 TYPE2	100 Вт	340×340×119	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.2
IS100245	GAMMA.10 150W 220V IP65 TYPE2	150 Вт	340×340×119	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.5