

CRATER.05



Встраиваемые грунтовые светильники для ландшафтного освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°
- Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Металлик
- Напряжение питания:

12 В, 24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Ударопрочность:

IK09
- Пылевлагозащита:

IP67
- Масса:

0.85 – 1.5 кг
- Стекло:

Закаленное стекло толщиной 8 мм
- Кабельный ввод:

IP68, PG-9
- Фронтальная крышка:

Нержавеющая сталь

Type 1

Type 2

Type 3

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500245	CRATER.05 3,5W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	3.5 Вт	Ø110×100	12 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.85
GR500250	CRATER.05 3,5W 12V IP67 RGB TYPE 1	3.5 Вт	Ø110×100	12 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	0.85
GR500255	CRATER.05 6W 12V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	6 Вт	Ø110×100	12 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.85
GR500260	CRATER.05 6W 12V IP67 RGB TYPE 1	6 Вт	Ø110×100	12 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	0.85
GR500265	CRATER.05 12W 24V/220V IP67 SINGLE TYPE 2	12 Вт	Ø130×116	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1
GR500270	CRATER.05 12W 24V IP67 RGB TYPE 2	12 Вт	Ø130×116	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	1
GR500275	CRATER.05 16W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 3	16 Вт	Ø150×118	12 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1.5
GR500280	CRATER.05 16W 12V/24V IP67 RGB TYPE 3	16 Вт	Ø150×118	12 В, 24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	1.5