

FORUS.36



Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения

- Корпус:

Литой алюминий с полиэферным порошковым покрытием
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL
- Крепление:

Кронштейн, зажим, колышек
- Угол рассеивания:

6°, 8°, 10°x60°, 12.5°, 15°x30°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10°x60°, 15°x60°, 25°x45°
- Напряжение питания:

12 В, 24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, RGBW
- Пылевлагозащита:

IP66
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Масса:

0.3 – 0.5 кг
- Рабочая температура:

–40°С ~ +50°С

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL701315	FORUS.36 3W 12V/24V SINGLE IP66 SIZE1	3 Вт	30×30×48	12 В, 24 В	20°, 30°, 45°, 60°, 25°×45°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.3
FL701320	FORUS.36 6W 12V/24V SINGLE IP66 SIZE2	6 Вт	40×40×48	24 В, 220 В	6°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15°x30°, 10°x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.5
FL701325	FORUS.36 6W 24V RGBW IP66 SIZE 2	6 Вт	40×40×48	24 В	20°, 45°, 60°, 15°×60°, 10°×60°	RGBW	0.5
FL701328A	FORUS.36 Сотовая решётка						