

CRATER.08



Линейный встраиваемый светодиодный светильник

Корпус:

Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием

Угол рассеивания:

8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 120°, 10°×60°, 15°×30°

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K, RGB

Система управления:

On/Off, DMX-512

Рабочая температура:

–40°С ~ +50°С

Цвет корпуса:

Металлик

Напряжение питания:

24 В

Класс электрозащиты:

Класс III

Ударопрочность:

IK10

Пылевлагозащита:

IP67

Масса:

2 – 3 кг

Стекло:

Закаленное стекло

TYPE 1

TYPE 2

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500360	CRATER.08 10W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE1	10 Вт	1000×50×90	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500365	CRATER.08 10W RGB 24V 1000mm IP67 TYPE1	10 Вт	1000×50×90	24 В	120°	RGB	3
GR500370	CRATER.08 15W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE1	15 Вт	1000×50×90	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500375	CRATER.08 15W RGB 24V 1000mm IP67 TYPE1	15 Вт	1000×50×90	24 В	120°	RGB	3
GR500368	CRATER.08 11W SINGLE 24V 500mm IP67 TYPE2	11 Вт	500x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	2
GR500369	CRATER.08 11W DMX-512 RGB 24V 500mm IP67 TYPE2	11 Вт	500x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	2
GR500371	CRATER.08 21W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE2	21 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500376	CRATER.08 21W DMX-512 RGB 24V 1000mm IP67 TYPE2	21 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	3
GR500372	CRATER.08 28W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE2	28 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500377	CRATER.08 28W DMX-512 RGB 24V 1000mm IP67 TYPE2	28 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	3
GR500373	CRATER.08 42W SINGLE 24V 1000mm IP67 TYPE2	42 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	3
GR500378	CRATER.08 42W DMX-512 RGB 24V 1000mm IP67 TYPE2	42 Вт	1000x50x87	24 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15°×30°, 10°×60°	RGB	3