




TERRY.01

POLE

Модульный светильник

- Корпус:

Литой алюминий с полиэфстерным порошковым покрытием
- Угол рассеивания:

120°
- Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Ударопрочность:

IK08
- Пылевлагозащита:


IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Масса:

40 – 49 кг
- Материал рассеивателя:

ПММА
- Опора:

3-секционная



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100100	TERRY.01 45 W 220V IP65 pole (3-modules)	45 Вт	1290×1500×3575	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	40
MD100105	TERRY.01 60 W 220V IP65 pole (4-modules)	60 Вт	1290×1890×3575	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	41
MD100110	TERRY.01 90 W 220V IP65 pole (6-modules)	90 Вт	1550×1850×4175	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	43
MD100115	TERRY.01 135 W 220V IP65 pole (9-modules)	135 Вт	2070×2120×4790	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	47
MD100120	TERRY.01 165 W 220V IP65 pole (11-modules)	165 Вт	2215×2130×4790	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	49