

FORUS.01 SIZE 3



Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4 в 1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512.

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Угол рассеивания:

2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5°×20°, 10°×70°, 15°×60°

Напряжение питания:

36 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 1800K-6000K Tunable White, RGBW

Пылевлагозащита:

IP66

Масса:

3.5 кг

Система управления:

On/Off, 1-10V, DALI, DMX-512

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

кронштейн

шайба-основание

крепление на опору

крепление к опоре

обхватывающий кронштейн

колышек

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL200060	FORUS.01 35W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	35 Вт	222×237×165	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	3.5
FL200065	FORUS.01 35W 220V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 3	35 Вт	222×237×165	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	1800K-6000K Tunable White	3.5
FL200070	FORUS.01 35W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 3	35 Вт	222×237×165	220 В, 36 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	3.5
FL200075	FORUS.01 45W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	45 Вт	222×237×165	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	3.5
FL200080	FORUS.01 45W 220V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 3	45 Вт	222×237×165	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	1800K-6000K Tunable White	3.5
FL200085	FORUS.01 45W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 3	45 Вт	222×237×165	220 В, 36 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	3.5