

FORUS.01 SIZE 5



кронштейн

шайба-основание

крепление на опору

обхватывающий кронштейн

Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения. Мультичип 4 в 1 RGB+W Tunable White с управлением DMX-512.

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Угол рассеивания:

2.6°, 3.5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5°×20°, 10°×70°, 15°×60°

Напряжение питания:

36 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 1800K-6000K Tunable White, RGBW, Tunable White

Пылевлагозащита:

IP66

Система управления:

On/Off, 1-10V, DALI, DMX-512

Масса:

9 кг

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL200120	FORUS.01 120W 220V IP66 SINGLE SIZE 5	120 Вт	328×355×222	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	9
FL200125	FORUS.01 120W 220V IP66 DMX TWO WHITE 1800K - 6000K SIZE 5	120 Вт	328×355×222	220 В	2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	1800K-6000K Tunable White	9
FL200130	FORUS.01 120W 36V/220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	120 Вт	328×355×222	220 В, 36 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	9
FL200135	FORUS.01 150W 36V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	150 Вт	328×355×222	36 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	9
FL200140	FORUS.01 150W 220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	150 Вт	328×355×222	220 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	9
FL200145	FORUS.01 200W 36V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	200 Вт	328×355×222	36 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	9
FL200150	FORUS.01 200W 220V RGBW 4in1 IP66 SIZE 5	200 Вт	328×355×222	220 В	15°, 20°, 30°, 15°×60°	RGBW	9