

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

AMBRA.05

IP66

Уличный светодиодный светильник предназначен для освещения дорог и широкополосных шоссе

Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Угол рассеивания:

Road Type

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Пылевлагозащита:

IP66

Масса:

4.5 - 10 кг

Защита от перенапряжения:

10 кВ

Стекло:

Закалённое стекло

Крепление:

На опору Ø60 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700100	AMBRA.05 40W 220V IP66 SIZE 1	40 Вт	555×190×98	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	4.5
PL700105	AMBRA.05 60W 220V IP66 SIZE 1	60 Вт	555×190×98	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	4.5
PL700110	AMBRA.05 80W 220V IP66 SIZE 2	80 Вт	813×295×119	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	7.5
PL700115	AMBRA.05 110W 220V IP66 SIZE 2	110 Вт	813×295×119	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	7.5
PL700120	AMBRA.05 130W 220V IP66 SIZE 3	130 Вт	821×321×117	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10
PL700130	AMBRA.05 150W 220V IP66 SIZE 3	150 Вт	821×321×117	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10
PL700135	AMBRA.05 180W 220V IP66 SIZE 3	180 Вт	821×321×117	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10
PL700140	AMBRA.05 215W 220V IP66 SIZE 3	215 Вт	821×321×117	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10
PL700145	AMBRA.05 260W 220V IP66 SIZE 3	260 Вт	821×321×117	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10
PL700150	AMBRA.05 300W 220V IP66 SIZE 3	300 Вт	821×321×117	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10