

OSIRIS.44



Накладной светильник для лестниц и дорожек

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:

30°, 110°×20°

Цветовая температура:

3000K, RGBW

Система управления:

On/Off, DMX-512

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый

Напряжение питания:

24 В

Класс электрозащиты:

Класс III

Ударопрочность:

IK10

Пылевлагозащита:

IP67

Масса:

0.3 – 0.5 кг

Стекло:

Закаленное стекло

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL301195	OSIRIS.44 3W 24V SINGLE IP67 SIZE1	3 Вт	104×104×35	24 В	30°, 110°×20°	3000K	0.3
WL301200	OSIRIS.44 3W 24V RGBW DMX-512 IP67 SIZE1	3 Вт	104×104×35	24 В	30°, 110°×20°	RGBW	0.3
WL301205	OSIRIS.44 9W 24V SINGLE IP67 SIZE2	9 Вт	143×143×45	24 В	30°, 110°×20°	3000K	0.5
WL301210	OSIRIS.44 9W 24V RGBW DMX-512 IP67 SIZE2	9 Вт	143×143×45	24 В	30°, 110°×20°	RGBW	0.5