

AMBRA.07 **TYPE 2**



Уличный светильник с широким диапазоном углов оптики, для установки на опору

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:

Road Type

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Ударопрочность:

IK10

Пылевлагозащита:

IP66

Индекс цветопередачи:

CRI >70

Масса:

12 кг

Защита от перенапряжения:

10 кВ

Стекло:

Закалённое стекло

Крепление:

На опору Ø76 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700225	AMBRA.07 40W 220V IP66 TYPE 2	40 Вт	490×550×745	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12
PL700230	AMBRA.07 55W 220V IP66 TYPE 2	55 Вт	490×550×745	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12
PL700235	AMBRA.07 70W 220V IP66 TYPE 2	70 Вт	490×550×745	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12
PL700240	AMBRA.07 110W 220V IP66 TYPE 2	110 Вт	490×550×745	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12
PL700245	AMBRA.07 150W 220V IP66 TYPE 2	150 Вт	490×550×745	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	12