

VERGE.56

IP66 IK09

Уличный светодиодный светильник

Корпус:
Литой алюминий с полиэфирным порошковым покрытием

Угол рассеивания:
200°, 360°

Цветовая температура:
2700K, 3000K, 4000K, 5700K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Ударопрочность:
IK09

Пылевлагозащита:
IP66

Масса:
3.9 – 9.9 кг

Материал плафона:
Поликарбонат

SIZE 1, 9W

SIZE 1, 12W

SIZE 2, 18W

SIZE 2, 25W

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
BR600740	VERGE.56 9W 300mm 4000K IP66 SIZE1	9 Вт	Ø118×300	220 В	200°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	3.9
BR600745	VERGE.56 9W 500mm 4000K IP66 SIZE1	9 Вт	Ø118×500	220 В	200°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	5.4
BR600750	VERGE.56 9W 800mm 4000K IP66 SIZE1	9 Вт	Ø118×800	220 В	200°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	7.4
BR600755	VERGE.56 9W 1000mm 4000K IP66 SIZE1	9 Вт	Ø118×1000	220 В	200°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	8.8
BR600760	VERGE.56 12W 300mm 4000K IP66 SIZE1	12 Вт	Ø118×300	220 В	360°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	3.9
BR600765	VERGE.56 12W 500mm 4000K IP66 SIZE1	12 Вт	Ø118×500	220 В	360°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	5.4
BR600770	VERGE.56 12W 800mm 4000K IP66 SIZE1	12 Вт	Ø118×800	220 В	360°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	7.4
BR600775	VERGE.56 12W 1000mm 4000K IP66 SIZE1	12 Вт	Ø118×1000	220 В	360°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	8.8
BR600780	VERGE.56 18W 300mm 4000K IP66 SIZE2	18 Вт	Ø196×300	220 В	200°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	4.2
BR600785	VERGE.56 18W 500mm 4000K IP66 SIZE2	18 Вт	Ø196×500	220 В	200°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	5.8
BR600790	VERGE.56 18W 800mm 4000K IP66 SIZE2	18 Вт	Ø196×800	220 В	200°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	8.2
BR600795	VERGE.56 18W 1000mm 4000K IP66 SIZE2	18 Вт	Ø196×1000	220 В	200°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	9.9
BR600800	VERGE.56 25W 300mm 4000K IP66 SIZE2	25 Вт	Ø196×300	220 В	360°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	4.2
BR600805	VERGE.56 25W 500mm 4000K IP66 SIZE2	25 Вт	Ø196×500	220 В	360°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	5.8
BR600810	VERGE.56 25W 800mm 4000K IP66 SIZE2	25 Вт	Ø196×800	220 В	360°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	8.2
BR600815	VERGE.56 25W 1000mm 4000K IP66 SIZE2	25 Вт	Ø196×1000	220 В	360°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	9.9