

FORUS.37



Прожектор для ландшафтного и архитектурного освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, Белый, RAL
- Уплотнитель:

Двойной силиконовый уплотнитель
- Угол рассеивания:

4°, 5°, 8°, 10°, 12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 10°×30°, 15°×55°, 20°×60°
- Напряжение питания:

24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 6000K, RGBW, Tunable White
- Пылевлагозащита:

IP66
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Масса:

0.5 – 1.5 кг

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

SIZE 4

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL701395	FORUS.37 2.5W 24V IP66 SINGLE SIZE1	2.5 Вт	Ø45×89	24 В	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	0.5
FL701400	FORUS.37 4W 220V IP66 SINGLE SIZE2	4 Вт	Ø56×100	220 В	4°, 8°, 15°, 25°, 30°, 45°, 60°, 10°×30°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	0.7
FL701405	FORUS.37 4W 24V IP66 RGBW DMX-512 SIZE2	4 Вт	Ø56×100	24 В	15°, 25°, 60°	RGBW	0.7
FL701410	FORUS.37 7W 220V IP66 SINGLE SIZE3	7 Вт	Ø69×110	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	0.9
FL701415	FORUS.37 7W 24V IP66 RGBW DMX-512 SIZE3	7 Вт	Ø69×110	24 В	15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	0.9
FL701420	FORUS.37 9W 220V IP66 SINGLE SIZE4	9 Вт	Ø88×145	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	1.5
FL701425	FORUS.37 9W 24V IP66 RGBW DMX-512 SIZE4	9 Вт	Ø88×145	24 В	15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	1.5