

AMBRA.07 TYPE 1



Уличный светильник с широким диапазоном углов оптики, для установки на опору

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэфирной порошковой
краской

Угол рассеивания:

Road Type

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Ударопрочность:

IK10

Пылевлагозащита:

IP66

Индекс цветопередачи:

CRI >70

Масса:

10 кг

Защита от перенапряжения:

10 кВ

Стекло:

Закалённое стекло

Крепление:

На опору Ø76 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700195	AMBRA.07 40W 220V IP66 TYPE 1	40 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10
PL700200	AMBRA.07 55W 220V IP66 TYPE 1	55 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10
PL700205	AMBRA.07 70W 220V IP66 TYPE 1	70 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10
PL700210	AMBRA.07 110W 220V IP66 TYPE 1	110 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10
PL700215	AMBRA.07 150W 220V IP66 TYPE 1	150 Вт	490×678×120	220 В	Road Type	3000K, 4000K, 5000K	10