

AURA.27



Линейный светильник для освещения ниш и арок

- Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый порошковой краской
- Угол рассеивания:

20°×60°, 30°×60°
- Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGBW
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C

- Цвет корпуса:

Черный, RAL
- Напряжение питания:

24 В
- Класс электрозащиты:

Класс III
- Пылевлагозащита:

IP65
- Масса:

0.3 – 0.9 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN101485	AURA.27 300mm 6W 24V IP65 SINGLE	6 Вт	300×17×44	24 В	20°×60°, 30°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.3
LN101490	AURA.27 300mm 6W 24V IP65 RGBW DMX-512	6 Вт	300×17×44	24 В	20°×60°, 30°×60°	RGBW	0.3
LN101495	AURA.27 500mm 9W 24V IP65 SINGLE	9 Вт	500×17×44	24 В	20°×60°, 30°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.5
LN101500	AURA.27 500mm 9W 24V IP65 RGBW DMX-512	9 Вт	500×17×44	24 В	20°×60°, 30°×60°	RGBW	0.5
LN101505	AURA.27 1000mm 18W 24V IP65 SINGLE	18 Вт	1000×17×44	24 В	20°×60°, 30°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.9
LN101510	AURA.27 1000mm 18W 24V IP65 RGBW DMX-512	18 Вт	1000×17×44	24 В	20°×60°, 30°×60°	RGBW	0.9