

OSIRIS.36

IP65

Настенный архитектурный лучевой светильник для декоративного эффекта на фасаде

Корпус:

Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:

5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP65

Масса:

0.8 – 1.45 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL301057	OSIRIS.36 2x3W 24V/220V IP65 SIZE1	6 Вт	120x120x60	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	0.8
WL301058	OSIRIS.36 3x3W 24V/220V IP65 SIZE1	9 Вт	120x120x60	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	0.8
WL301059	OSIRIS.36 4x3W 24V/220V IP66 SIZE1	12 Вт	120x120x60	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	0.8
WL301052	OSIRIS.36 2x6W 24V/220V IP65 SIZE2	12 Вт	120x120x100	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	1.45
WL301053	OSIRIS.36 2x6W + 3W 24V/220V IP65 SIZE2	15 Вт	120x120x100	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	1.45
WL301054	OSIRIS.36 2x6W + 2x3W 24V/220V IP65 SIZE2	18 Вт	120x120x100	24 В, 220 В	5°, 8°, 12°, 24°, 36°, 45°	3000K, 4000K, 5000K	1.45