

TERRY.01 **WALL**



TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

Универсальный настенный светильник с регулировкой направления

Корпус:

Литой алюминий с полиэфирным порошковым покрытием

Угол рассеивания:

120°

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

220 В

Класс электрозащиты:

Класс I

Ударопрочность:

IK08

Пылевлагозащита:

IP65

Индекс цветопередачи:

CRI >80

Масса:

1 – 2.3 кг

Стекло:

ПММА

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100025	TERRY.01 12W 220V IP65 WALL TYPE1 (1-module)	12 Вт	100×430×457	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100030	TERRY.01 12W 220V IP65 WALL TYPE2 (1-module)	12 Вт	600×122×100	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100035	TERRY.01 24W 220V IP65 WALL TYPE3 (2-module)	24 Вт	1100×122×100	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.5
MD100040	TERRY.01 24W 220V IP65 WALL TYPE4 (2-module)	24 Вт	930×715×605	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.7
MD100045	TERRY.01 36W 220V IP65 WALL TYPE5 (3-module)	36 Вт	1260×1095×690	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	2.3