

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

OSIRIS.29

IP65

Светодиодный светильник для архитектурного освещения

Корпус:

Литой алюминий с полиэфирным порошковым покрытием

Угол рассеивания:

120°

Цветовая температура:

2700K, 3000K, 4000K

Система управления:

On/Off

Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:

24 В, 220 В

Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:

IP65

Масса:

0.3 – 0.4 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL300725	OSIRIS.29 6W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 1	6 Вт	Ø150×36	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	0.3
WL300730	OSIRIS.29 6W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 2	6 Вт	150×150×36	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	0.3
WL300735	OSIRIS.29 9W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 3	9 Вт	250×250×36	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	0.4
WL300740	OSIRIS.29 6W SINGLE 24V/220V IP65 TYPE 4	6 Вт	200×90×36	24 В, 220 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	0.3