

AMBRA.01

IP65

Уличный светодиодный светильник с нестандартным креплением на опору

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Угол рассеивания:

115°, Road Type
- Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K, 6000K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Пылевлагозащита:

IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Масса:

5.8 – 5.9 кг
- Стекло:

Закалённое стекло

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
PL700010	AMBRA.01 50W 220V IP65	50 Вт	Ø560×411 / Ø28	220 В	115°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	5.8
PL700015	AMBRA.01 60W 220V IP65	60 Вт	Ø560×411 / Ø28	220 В	115°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	5.9
PL700020	AMBRA.01 80W 220V IP65	80 Вт	Ø560×411 / Ø28	220 В	115°, Road Type	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	5.9
PL700021A	AMBRA.01 BRACKET SINGLE	0	915×550 (Ø60)				
PL700022A	AMBRA.01 BRACKET TWIN	0	915×1040 (Ø60)				