

AURA.05



Гибкий линейный светильник для архитектурного акцентного освещения

Корпус: Герметичный литой силиконовый корпус	Цвет корпуса: Белый	Минимальный отрезок: SINGLE COLOR: 100 мм, RGB(W): 83 мм
Угол рассеивания: 120°, 210°, 260°	Напряжение питания: 24 В	Максимальная длина: 5 / 8 / 10 м
Цветовая температура: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, RGB, RGBW	Класс электрозащиты: Класс III	Минимальный диаметр изгиба: 80—150 мм
Система управления: On/Off, PWM, 1-10V, DALI, DMX-512	Пылевлагозащита: IP68	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Масса: 0.2 – 0.5 кг	

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LNI00350	AURA.05 14x14mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 1	10 Вт/м	1000×14×14	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.3
LNI00355	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 2	10 Вт/м	1000×17×17	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.45
LNI00360	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm TYPE 2	15 Вт/м	1000×17×17	24 В	120°	RGB	0.45
LNI00365	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm TYPE 2	18 Вт/м	1000×17×17	24 В	120°	RGBW	0.45
LNI00370	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 3	10 Вт/м	1000×17×17	24 В	210°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.45
LNI00375	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm TYPE 3	15 Вт/м	1000×17×17	24 В	210°	RGB	0.45
LNI00380	AURA.05 17x17mm (DIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm TYPE 3	18 Вт/м	1000×17×17	24 В	210°	RGBW	0.45
LNI00382	AURA.05 10x10mm (DIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 4	10 Вт/м	1000×10×10	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.2
LNI00385	AURA.05 10x10mm (INDIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 4	10 Вт/м	1000×10×10	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.2
LNI00390	AURA.05 17x17mm (INDIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 5	10 Вт/м	1000×17×17	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.45
LNI00395	AURA.05 8x17mm (INDIRECT) 1000mm 5W 24V IP68 SINGLE TYPE 6	5 Вт/м	1000×8×17	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.2
LNI00400	AURA.05 12x22mm (INDIRECT) 1000mm 10W 24V IP68 SINGLE TYPE 7	10 Вт/м	1000×12×22	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.45
LNI00405	AURA.05 12x22mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm TYPE 7	15 Вт/м	1000×12×22	24 В	120°	RGB	0.45
LNI00410	AURA.05 12x22mm (INDIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm TYPE 7	18 Вт/м	1000×12×22	24 В	120°	RGBW	0.45
LNI00415	AURA.05 12x30mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V IP68 SINGLE TYPE 8	15 Вт/м	1000×12×30	24 В	260°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.5
LNI00420	AURA.05 12x30mm (INDIRECT) 1000mm 15W 24V RGB 3in1 DMX IP68 10segm TYPE 8	15 Вт/м	1000×12×30	24 В	260°	RGB	0.5
LNI00425	AURA.05 12x30mm (INDIRECT) 1000mm 18W 24V RGBW 4in1 DMX IP68 10segm TYPE 8	18 Вт/м	1000×12×30	24 В	260°	RGBW	0.5