

# CRATER.12



## Встраиваемый линейный светодиодный светильник

**Корпус:**  
Алюминиевый профиль

**Цвет корпуса:**  
Металлик, RAL

**Угол рассеивания:**  
120°

**Напряжение питания:**  
24 В

**Цветовая температура:**  
2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К

**Класс электрозащиты:**  
Класс III

**Система управления:**  
On/Off

**Ударопрочность:**  
IK09

**Рабочая температура:**  
-40°C ~ +50°C

**Пылевлагозащита:**  
IP67

**Масса:**  
0,5 – 2 кг

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500480	CRATER.12 5W 500mm 24V IP67 SINGLE TYPE 1	5 Вт	20,2x16,2x500	24 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0.5
GR500485	CRATER.12 10W 1000mm 24V IP67 SINGLE TYPE 1	10 Вт	20,2x16,2x1000	24 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1
GR500490	CRATER.12 7,5W 500mm 24V IP67 SINGLE TYPE 2	7,5 Вт	20,7x24,7x500	24 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0.6
GR500495	CRATER.12 15W 1000mm 24V IP67 SINGLE TYPE 2	15 Вт	20,7x24,7x1000	24 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1.1
GR500500	CRATER.12 10W 500mm 24V IP67 SINGLE TYPE 3	10 Вт	28x30,6x500	24 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	0.8
GR500505	CRATER.12 20W 1000mm 24V IP67 SINGLE TYPE 3	20 Вт	28x30,6x1000	24 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1.5
GR500510	CRATER.12 15W 500mm 24V IP67 SINGLE TYPE 4	15 Вт	45x45x500	24 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	1
GR500515	CRATER.12 30W 1000mm 24V IP67 SINGLE TYPE 4	30 Вт	45x45x1000	24 В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2